

Fuente de agua mural de instalación a la red



Canaletas

M4-A

Certificado por un laboratorio externo: sometidas a

garantizan la seguridad de

extensas pruebas que

usuario final.

GARANTIA TOTAL 2 AÑOS

GARANTIA CHASIS INTERIOR 10 AÑOS

SERIE 4

Fuente mural. Especial para sujetarla a la pared.

MODELOS:

M-4A

Surtidor para agua fría. Accionamiento por pulsador manual.


M-4ALV

Igual M-4A + Ilenavasos

M-4ASF

Surtidor para agua natural. Sin grupo de frío. Accionamiento por pulsador manual. Para su instalación a la altura que se desee (ideal para colegios).
Instalación directa a la red de agua, (entrada agua, desagüe y enchufe).
Totalmente (interior&exterior) en A-304.
Deposito de agua de acero inoxidable A-304.
Concha especial de protección higiénica del surtidor con acabado anti-vandálico.
Altura del surtidor de agua regulable mediante válvula de gran precisión.
Temperatura del agua fría regulable por termostato

Llenavasos agua fría según modelo (LV). Filtro depurador de agua (opcional).



| SERIE | 4 |
|--|--------|
| POTENCIA COMPRESOR (HP) | 1/6 |
| POTENCIA FRIGORIFICA (W) | 350 |
| CONSUMO ELECTRICO (W) | 190 |
| INTENSIDAD ELECTRICA 230 V 50 Hz monofásico (A) | 0,9 |
| CAPACIDAD DE FRIO (L/h) | 28 |
| VELOCIDAD SALIDA AGUA (L/h) | 60 |
| TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato) (°C) | 4 |
| CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR (L) | 4,5 |
| GAS REFRIGERENTE (sin CFC's) | R-134a |
| PESO (kg) | 23 |

FABRICA Y OFICINAS

OFICINAS EN MADRID

Avda Andalucía, Km 10,300 - 28021 MADRID P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5 Tel. +34 917 986 661 Fax +34 917 965 002 Zona centro: ventmad@canaletas.es

